



## Applicazione

- ◆ Annunci vocali
- ◆ Annunci con Din-don
- ◆ Comunicazioni
- ◆ Conferenza

La base microfonica AD696/A si collega ad un ingresso di un amplificatore analogico di potenza Tema serie AD300 per lanciare annunci sulla rete altoparlanti.

La base da tavolo è dotata di un interruttore "Talk" per abilitare il microfono ed un pulsante per abilitare l'emissione di un suono din-don prima dell'annuncio. Il suono din-don è fisso e non modificabile.

Un anello luminoso sul collo del microfono indica lo stato di attività in trasmissione microfonica.

Il braccio flessibile in due punti, è estraibile ed è fissato sulla base con un connettore standard XLR.

Funzione meccanica "Always on".

Il microfono, di alta qualità, consente di trasmettere annunci vocali cristallini ed intellegibili.

## Caratteristiche Tecniche

<b>Capsula microfonica</b>	: condensatore elettrete
<b>Diagramma polare</b>	: cardioide
<b>Risposta in frequenza</b>	: 50-16.000Hz
<b>Impedenza di uscita</b>	: 1000 Ohm
<b>Sensibilità</b>	: -40dB (0dB 1V/Pa @1Khz)
<b>Comandi</b>	: 1 interruttore "Talk", 1 pulsante
<b>Segnalazioni</b>	: Anello LED On Air
<b>Alimentazione</b>	: 3Vdc batterie
<b>Braccio</b>	: a collo d'oca flessibile in 2 punti estraibile, con connettore XLR

<b>Lunghezza braccio</b>	: 455mm
<b>Corpo</b>	: in lega metallo resistente a urti
<b>Cappuccio antivento</b>	: schiuma poliuretana nera
<b>Cavo</b>	: 1,5mt C5
<b>Temperatura operativa</b>	: -10°-55°
<b>Temperatura stoccaggio</b>	: -20°+65°
<b>Umidità</b>	: 0-95% non condensante
<b>Dimensioni</b>	: 113x140xH35mm (senza braccio)
<b>Peso</b>	: 0,52 kg incluso cavo

## Base microfonica AD696/A collegata ad un gruppo di amplificazione AD301R

