



## Applicazione

- ◆ Annunci vocali
- ◆ Comunicazioni
- ◆ Specifica per Encoder IP

La base microfonica AD696/B si collega ad un Encoder Tema AD615 per lanciare annunci sulla rete LAN in canali Multicast verso gli amplificatori di rete o verso gli altoparlanti IP-SIP serie AD600 della linea **SipComStage**.

La base da tavolo è dotata di un pulsante di "Talk" per abilitare il microfono.

Il braccio flessibile consente di orientare il microfono secondo la miglior posizione per l'utilizzatore.

Il microfono, di alta qualità, consente di trasmettere annunci vocali cristallini ed intellegibili.

Il cavo, della lunghezza di 1,5mt, termina con un connettore RJ45 con cablaggio specifico per l'Encoder Tema AD615.

## Caratteristiche Tecniche

<b>Capsula microfonica</b>	: condensatore elettretico
<b>Diagramma polare</b>	: cardioide
<b>Risposta in frequenza</b>	: 50-16.000Hz
<b>Impedenza di uscita</b>	: 1000 Ohm
<b>Sensibilità</b>	: -40dB (0dB 1V/Pa @1Khz)
<b>Comandi</b>	: 1 pulsante "Talk"
<b>Segnalazioni</b>	: nessuna
<b>Regolazioni</b>	: nessuna
<b>Corpo</b>	: in lega metallo resistente a urti
<b>Cappuccio antivento</b>	: schiuma poliuretana nera

<b>Braccio</b>	: flessibile, fisso alla base
<b>Lunghezza braccio</b>	: 235mm
<b>Connettore/Cavo</b>	: RJ45 8 vie proprietario, C5 1,5mt
<b>Temperatura operativa</b>	: -10°-55°
<b>Temperatura stoccaggio</b>	: -20°+65°
<b>Umidità</b>	: 0-95% non condensante
<b>Dimensioni</b>	: 80xH25mm (senza braccio)
<b>Peso</b>	: 0,18 kg incluso cavo

## Base microfonica AD696/B con Encoder AD615/S

