



Applicazione

- ◆ Annunci vocali
- ◆ Comunicazioni
- ◆ Specifico per Encoder

Il microfono con cavo spiralato resistente AD696/M si collega ad un Encoder Tema AD615 per lanciare annunci sulla rete LAN in canali Multicast verso gli amplificatori di rete o verso gli altoparlanti IP-SIP serie AD600 della linea **SipComStage**.

Il microfono è dotato di un pratico tasto di "Talk" per abilitare la trasmissione del microfono.

Il microfono, di alta qualità, consente di trasmettere annunci vocali cristallini ed intellegibili.

Il cavo, della lunghezza di 55cm rilasciato estendibile per oltre 2,0mt, termina con un connettore RJ45 con cablaggio specifico per l'Encoder Tema AD615.

La robustezza e la praticità d'uso lo rendono ideale in ambienti pesanti.

Caratteristiche Tecniche

Capsula microfonica	: condensatore elettretico
Diagramma polare	: cardioide
Risposta in frequenza	: 50-16.000Hz
Impedenza di uscita	: 1000 Ohm
Sensibilità	: -40dB (0dB 1V/Pa @1Khz)
Comandi	: 1 pulsante "Talk"
Segnalazioni	: nessuna
Regolazioni	: nessuna
Corpo	: in ABS resistente a urti

Cavo	: spiralato 55cm a riposo
Estendibilità	: oltre 2mt
Connettore	: RJ45 8 vie proprietario
Temperatura operativa	: -20°-55°
Temperatura stoccaggio	: -20°+65°
Umidità	: 0-95% non condensante
Dimensioni	: 88x66xH36mm
Peso	: 0,14 kg incluso cavo

Microfono spiralato AD696/M con Encoder AD615/S

